

未来科技城西区27#农信数智项目闸  
机采购安装项目 工程

招 标 预 算 价

招标预算价（小写） 69860.00

（大写） 陆万玖仟捌佰陆拾元整

招 标 人： 盐城市东向置业有限公司

造价咨询人： 江苏天翔工程项目管理有限公司



编 制 人： 江苏天翔工程项目管理有限公司

复 核 人： 江苏天翔工程项目管理有限公司



编制时间： 2024-12-30

复核时间： 2024-12-30

# 未来科技城西27#农信数智项目闸机采购安装项目

序号	名称	项目技术参数要求	数量	单位	全费用综合单价 (元)	合价 (元)	推荐参考品牌
一、出入口人行管理系统（三进三出单通道智能摆闸，进口人脸识别，出口自动感应（可关闭））							
1	桥式窄体摆闸（单机芯）	<p>采用高档电梯内饰不锈钢板材喷涂，外观经过专业工业设计，超高品质感；具有人性化的通道状态指示、读卡面板背光灯、语音提示、声光报警提示及通行超时时时间设置功能，支持个性化的应用。</p> <p>电源电压：AC220V/AC110V±10%，50Hz±10%</p> <p>工作湿度：≤90%、不凝露（常温下）</p> <p>电机功率：60W</p> <p>通道宽：≤1200mm；（能满足大件行李箱通行）</p> <p>检测方式：红外电眼</p> <p>运行噪音：≤65dB</p> <p>使用环境：室内、室外</p> <p>开/关闭速度：0.8~1.5s，可调，摆动方向：单向、双向通行</p> <p>通行速度：20~30人/分钟（常开模式）</p> <p>15~20人/分钟（常闭模式），30~50人/分钟（高峰模式）</p> <p>防护等级：IP54</p> <p>机芯可达≥1800万次无故障运行；</p> <p>外观尺寸：≥1200(L)mm×180(W)mm×1000(H)mm</p> <p>备注： 1、以上规格参数均为参考参数，如品牌间存在差异的，须优于或等同于参数要求进行 2、建设单位可根据现场实际装修效果及布局对产品的样式、尺寸等参数进行调整，费用变化时不涉及调差。</p>	2	台	7700.00	15400.00	捷顺、富士智能、立方、海康威视、大华、道尔
2	桥式窄体摆闸（双机芯）	<p>采用高档电梯内饰不锈钢板材喷涂，外观经过专业工业设计，超高品质感；具有人性化的通道状态指示、读卡面板背光灯、语音提示、声光报警提示及通行超时时时间设置功能，支持个性化的应用。</p> <p>电源电压：AC220V/AC110V±10%，50Hz±10%</p> <p>工作湿度：≤90%、不凝露（常温下）</p> <p>电机功率：60W</p> <p>通道宽：≤1200mm；（能满足大件行李箱通行）</p> <p>检测方式：红外电眼</p> <p>运行噪音：≤65dB</p> <p>使用环境：室内、室外</p> <p>开/关闭速度：0.8~1.5s，可调，摆动方向：单向、双向通行</p> <p>通行速度：20~30人/分钟（常开模式）</p> <p>15~20人/分钟（常闭模式），30~50人/分钟（高峰模式）</p> <p>防护等级：IP54</p> <p>机芯可达≥1800万次无故障运行；</p> <p>外观尺寸：≥1200(L)mm×180(W)mm×1000(H)mm</p> <p>备注： 1、以上规格参数均为参考参数，如品牌间存在差异的，须优于或等同于参数要求进行 2、建设单位可根据现场实际装修效果及布局对产品的样式、尺寸等参数进行调整，费用变化时不涉及调差。</p>	2	台	9100.00	18200.00	捷顺、富士智能、立方、海康威视、大华、道尔

# 未来科技城西区27#农信数智项目闸机采购安装项目

序号	名称	项目技术要求	数量	单位	全费用综合单价(元)	合价(元)	推荐参考品牌
3	人脸识别一体机	<p>1. 设备采用当前主流曲面玻璃，双边弧形设计；</p> <p>2. 设备采用至少大于7寸的工业级高清触摸屏，1024×600高清显示；支持刷卡、密码、人脸、手机APP的开门方式。</p> <p>3. 设备采用200W超清双主摄，全焦段夜景动态捕捉；支持刷卡+人脸同时开门；支持统一设置密码功能，支持单个门禁独立设置密码开门</p> <p>4. 外壳防护等级满足室内设备IP54</p> <p>5. 防撬报警：防拆（撬）报警，支持触发防撬磁铁报警。</p> <p>6. 摄像头图像：摄像头采用 200W星光级，3.6mm镜头；红外摄像头采用200\V星光级，3.6mm镜头；支持背光补偿、强光抑制、数字降噪等图像增强技术；支持白平衡、曝光自动调节。</p> <p>7. 设备支持防伪检测支持手机照片防伪、纸质照片和视频防伪。</p> <p>8. 凭证容量：人脸容量大于1万，卡凭证容量大于10万张。</p> <p>9. 存储容量：带抓拍图片的记录10万条或不带图片的记录20万条。支持照片注册、批量注册；</p> <p>10. 识别方式至少支持人脸、密码、IC卡方式；人脸识别距离可支持0.5m~2m；人脸识别识别速度应小于0.8S</p> <p>11. 凭证下载：数据传输10万条卡凭证完全下载时间应小于10分钟；1万人脸凭证，一次性1小时内可以完全；</p> <p>12. 设备音量可调，距离设备0.5m处最大音量不小于75dB；</p> <p>13. 屏幕亮度手动可调；</p> <p>14. 人脸识别：识别高度范围1.4~1.9m；人脸1:N响应时间应小于1s；人脸识别准确率应大于99% 人脸误识率应小于0.1%；人脸拒识率应小于0.1%；</p> <p>15. 开锁延时，开锁信号保持（开门延时）1~254s，默认为3s；关门延时，关门超时未关报警可设置门未关超时时间（设置范围在2~255s）默认为5秒；</p> <p>16. 支持火灾检测，火灾联动；</p> <p>17. 高温工作支持工作温度(+55 ±1) °C，16h；低温工作支持工作温度(-10 ±1) °C，16h</p> <p>18. 10N恒定作用力试验和冲击试验，试验后无损伤</p> <p><b>备注：</b></p> <p>1、以上规格参数均为参考参数，如品牌间存在差异的，须优于或等同于参数要求</p> <p>2、建设单位可根据现场实际装修效果及布局对产品的样式、尺寸等参数进行调整，费用变化时不涉及调差。</p>	3	台	1800.00	5400.00	捷顺、富士智能、立方、海康威视、大华、道尔
4	人脸识别一体机支架及电源	铝合金材质，尺寸定制	3	台	280.00	840.00	
5	钢化玻璃立柱	不锈钢，尺寸定制	2	根	350.00	700.00	
6	钢化玻璃	根据现场实际大小定制	1	片	500.00	500.00	
二、负一层人行管理系统（一进一出单通道智能摆闸，进口人脸识别，出口自动感应（可关闭））							

# 未来科技城西27#农信数智项目闸机采购安装项目

序号	名称	项目技术参数要求	数量	单位	全费用综合单价(元)	合价(元)	推荐参考品牌
1	方型柱式摆闸(单机芯)	<p>1、材质: 304不锈钢</p> <p>2、规格: 190*1980*1080</p> <p>3、通道尺寸: 900/1200</p> <p>4、摆臂类型: 不锈钢/亚克力可选</p> <p>6、环境要求: 防水机型, 可室内外使用;</p> <p>7、电机: 直流无刷, 遇阻反弹, 抗撞击;</p> <p>8、整机功率: 小于180W;</p> <p>9、通行速度: 常开60人/分; 常闭25人/分</p> <p>备注:</p> <p>1、以上规格参数均为参考参数, 如品牌间存在差异的, 须优于或等同于参数要求进行调整, 建设单位可根据现场实际装修效果及布局对产品的样式、尺寸等参数进行调整, 费用变化时不涉及调整。</p>	2	台	8700.00	17400.00	捷顺、富士智能、立方、海康威视、大华、道尔
2	人脸识别一体机	<p>1. 设备采用当前主流曲面玻璃, 双边弧形设计;</p> <p>2. 设备采用至少大于7寸的工业级高清触摸屏, 1024 X 600高清显示; 支持刷卡、密码、人脸、手机APP的开门方式。</p> <p>3. 设备采用200W超清双主摄, 全焦段夜视动态捕捉; 支持刷卡+人脸同时开门; 支持统一设置密码功能, 支持单个门禁独立设置密码开门</p> <p>4. 外壳防护等级满足室内设备IP54</p> <p>5. 防撬报警: 防拆(撬)报警, 支持触发防撬磁铁报警。</p> <p>6. 摄像头图像: 摄像头采用 200W星光级, 3.6mm镜头; 红外摄像头采用200V星光级, 3.6mm镜头; 支持宽动态; 支持背光补偿、强光抑制、数字降噪等图像增强技术; 支持白平衡、曝光自动调节。</p> <p>7. 设备支持防伪检测支持手机照片防伪、纸质照片和视频防伪。</p> <p>8. 凭证容量: 人脸容量大于1万, 卡凭证容量大于10万张。</p> <p>9. 存储容量: 带抓拍图片的记录10万条或不带图片的记录20万条。支持照片注册、批量注册;</p> <p>10. 识别方式至少支持人脸、密码、IC卡方式; 人脸识别距离可支持0.5m~2m; 人脸识别速度应小于0.8S</p> <p>11. 凭证下载: 数据传输10万条卡凭证完全下载时间应小于10分钟; 1万人脸凭证, 一次性1小时内可以完全;</p> <p>12. 设备音量可调, 距离设备0.5m处最大音量不小于75dB;</p> <p>13. 屏幕亮度手动可调;</p> <p>14. 人脸识别: 识别高度范围1.4~1.9m; 人脸1:N响应时间应小于1s; 人脸识别准确率应大于99% 人脸识别率应小于0.1%; 人脸拒识率应小于0.1%;</p> <p>15. 开锁延时, 开锁信号保持(开门延时)1~254s, 默认为3s; 关门延时, 关门超时未关报警可设置门未关超时时间(设置范围在2~255s)默认为5秒;</p> <p>16. 支持火灾检测, 火灾联动;</p> <p>17. 高温工作支持工作温度(+55 ±1) °C, 16h; 低温工作支持工作温度(-10 ±1) °C, 16h</p> <p>18. 10N恒定作用力试验和冲击试验, 试验后无损伤</p> <p>备注:</p> <p>1、以上规格参数均为参考参数, 如品牌间存在差异的, 须优于或等同于参数要求进行调整, 建设单位可根据现场实际装修效果及布局对产品的样式、尺寸等参数进行调整, 费用变化时不涉及调整。</p>	1	台	1800.00	1800.00	捷顺、富士智能、立方、海康威视、大华、道尔

# 未来科技城西27#农信数智项目闸机采购安装项目

序号	名称	项目技术参数要求	数量	单位	全费用综合单价(元)	合价(元)	推荐参考品牌
3	人脸识别一体机支架及电源	铝合金材质, 尺寸定制	1	台	280.00	280.00	
4	不锈钢立柱	不锈钢, 尺寸定制	2	根	350.00	700.00	
5	红外对射	根据现场实际大小定制	1	对	240.00	240.00	
<b>三、管理中心及配套内容</b>							
1	管理电脑	I5处理器, 8GB以上内存, 500G硬盘, DVD光驱, ≥21.5英寸显示器, 独立显卡。 管理中心采用浏览器/服务器架构, 中心部署, 多点应用; 灵活动态调整有人/无人运营方式 标准IP组网, 设备互联、协同联动, 网内呼叫, 建立客户端与终端设备之间的互联互通。 系统分为后台中心服务、岗亭客户端/移动收费端、智能终端控制机、云端发布平台等几个主要子系统; 提供中心计费服务、记录管理、远程控制、状态捕获、信息推送、场内车记录校正等后台管理业务; 通过用户登录提供用户管理、中心运维、稽查监控、财务凭证、访客管理等视窗管理业务; 完成组件的加载、系统的更新, 包括下属产品的更新、控制等服务。 客户端为前端盒子, 主要负责现场前端通行流程处理, 其为C/S形态, 且有自己的本地数据库MySQL, 客户端需要保留后端下载下来的人事、凭证、操作员等信息。 <b>备注: 具体软件功能满足现场及建设单位实际需求为准。</b>	1	台	5000.00	5000.00	联想、戴尔、惠普
2	管理软件		1	套	750.00	750.00	
3	人脸识别机采集仪	接口: USB2.0无人驱动网络摄像头 传感器: 全高清CMOS传感器 FPS: 30 分辨率: 1920*1080P 像素: 2百万像素 镜头: 光学镜头 麦克风: 全数字降噪麦克风 对焦: 自动对焦 (工厂出厂设置好) 系统支持: WindowsXP / VISTA / win7 / win8 / win10和Mac IOS系统	1	台	650.00	650.00	

# 未来科技城西区27#农信数智项目闸机采购安装项目

序号	名称	项目技术参数要求	数量	单位	全费用综合单价 (元)	合价 (元)	推荐参考品牌
4	配套内容	投标人自行踏勘现场，考虑安装设备所必须的电源线、网络线、光纤及配套的交换机、光纤收发器、配套熔纤等费用（含必要的开槽、开洞、恢复等），结算时不因安装方式的不同而进行调差。具体满足现场及建设单位实际需求需求为准。	1	项	2000.00	2000.00	
合计							
						69860.00	

注：

- 1、全费用综合单价和合价主要包括（但不限于）：货物价格（含配套辅材，备品备件、专用工具、技术资料等）、包装费、运输费、上下货力资费、机械费（含机械进退场费）、安全防护费、环境保护费、环境保护费等所有措施费、成品保护、保险费、安装调试费、检测验收费、垃圾清运、售后服务费、管理费、措施费、规费、利润、税金、市场风险、不可预见费及有关的为完成本采购项目发生的所有费用，凡漏项或少计均视为优惠，招标人不再另行增加费用。（以上内容具体满足建设单位及相关部门要求，结算不另行调整相关费用。）
- 2、投标人投标时无需选择某一具体品牌，但供货时必须选择其中一种进行供货。如投标人采用推荐品牌以外的其他产品供货的，质量和性能等技术指标必须优于或者相当于推荐品牌（或生产厂家），且必须在投标答疑截止时间前向招标人提出，经招标人认可后以答疑文件的形式发出后方可。一旦中标，除发现涉嫌品牌报备、品牌垄断，价格明显高于周边地区市场价，或本地无法供货，提出相关证据证明经招标人确认后，中标人不得以任何理由由更换推荐品牌。